

NAADLOZE STALEN BUIZEN VOLGENS EN 10216-2 P265GH

DN	Ø mm	STD		XS		XXS	
		Wd. mm	kg/m	Wd. mm	kg/m	Wd. mm	kg/m
1/2"	21,30	2,77	1,27	3,73	1,62	7,47	2,55
3/4"	26,70	2,87	1,69	3,91	2,20	7,82	3,64
1"	33,40	3,38	2,50	4,55	3,24	9,09	5,45
1 1/4"	42,20	3,56	3,39	4,85	4,47	9,70	7,77
1 1/2"	48,30	3,68	4,05	5,08	5,41	10,15	9,56
2"	60,30	3,91	5,44	5,54	7,48	11,07	13,44
2 1/2"	73,00	5,16	8,63	7,01	11,41	14,02	20,39
3"	88,90	5,49	11,29	7,62	15,27	15,24	27,68
3 1/2"	101,60	5,74	13,57	8,08	18,63		
4"	114,30	6,02	16,07	8,56	22,32	17,12	41,03
5"	141,30	6,55	21,77	9,53	30,97	19,05	57,43
6"	168,30	7,11	28,26	10,97	42,56	21,95	79,22
8"	219,10	8,18	42,55	12,70	64,64	22,23	107,90
10"	273,00	9,27	60,31	12,70	81,55	25,40	155,10
12"	323,90	9,53	73,88	12,70	97,46	25,40	186,90
14"	355,60	9,53	81,33	12,70	107,30		
16"	406,40	9,53	93,27	12,7	123,30		
18"	457,20	9,53	105,10	12,7	139,10		
20"	508,00	9,53	117,10	12,7	155,10		
22"	558,80	9,53	129,10	12,7	171,00		
24"	610,00	9,53	141,10	12,7	187,00		