

## Gelaste stalen buizen

Volgens de Europese norm EN 10255-W S195T

| Type L Lengtes van 6,400 m - Série L1     |             |              |       |
|---|-------------|--------------|-------|
| Afmeting<br>Duim                          | MM          | Gewicht kg/m |       |
|   |             | zwart        | galva |
| 1/4"                                      | 13,5 x 2,0  | 0,567        | -     |
| 3/8"                                      | 17,2 x 2,0  | 0,75         | 0,788 |
| 1/2"                                      | 21,3 x 2,3  | 1,08         | 1,12  |
| 3/4"                                      | 26,9 x 2,3  | 1,40         | 1,44  |
| 1"  | 33,7 x 2,9  | 2,20         | 2,26  |
| 1"1/4                                     | 42,4 x 2,9  | 2,82         | 2,90  |
| 1"1/2                                     | 48,3 x 2,9  | 3,25         | 3,37  |
| 2"  | 60,3 x 3,2  | 4,51         | 4,62  |
| 2"1/2                                     | 70 x 3,2    | 5,75         | 5,91  |
| 3"  | 88,9 x 3,2  | 6,76         | 6,95  |
| 4"  | 114,3 x 3,6 | 9,83         | 10,08 |
| Type M Lengtes van 6,000 m - Série Medium |             |              |       |
| Afmeting<br>Duim                          | MM          | Gewicht kg/m |       |
|   |             | zwart        | galva |
| 3/8"                                      | 17,2 x 2,3  | 0,852        | 0,9   |
| 1/2"                                      | 21,3 x 2,6  | 1,21         | 1,25  |
| 3/4"                                      | 26,9 x 2,6  | 1,56         | 1,62  |
| 1"  | 33,7 x 3,2  | 2,41         | 2,48  |
| 1"1/4                                     | 42,4 x 3,2  | 3,10         | 3,19  |
| 1"1/2                                     | 48,3 x 3,2  | 3,56         | 3,70  |
| 2"  | 60,3 x 3,6  | 5,03         | 5,18  |
| 2"1/2                                     | 76,1 x 3,6  | 6,42         | 6,62  |
| 3"  | 88,9 x 4,0  | 8,36         | 8,59  |
| 4"  | 114,3 x 4,5 | 12,20        | 12,50 |